



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

### REXTON 2018

ДВИГАТЕЛЬ		<b>2,2 л ДИЗЕЛЬ</b>			
ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА		4 WD			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		6MT	7AT		
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ		5	5	7	
<b>ГАБАРИТЫ</b>					
ДЛИНА	мм	4 850			
ШИРИНА	мм	1 960			
ВЫСОТА	мм	1825			
КОЛЁСНАЯ БАЗА	мм	2 865			
ШИРИНА КОЛЕИ	СПЕРЕДИ	мм	1 640		
	СЗАДИ	мм	1 640		
СВЕС	СПЕРЕДИ	мм	895		
	СЗАДИ	мм	1 090		
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ	мм	224			
РАДИУС ПОВОРОТА	м	5,5			
<b>ВМЕСТИМОСТЬ</b>					
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ	человек	5		7	
ВМЕСТИМОСТЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ	литров	1977	1 806	
	С ПОДНЯТЫМИ СИДЕНЬЯМИ 2-ГО РЯДА	литров	820	641	
	С ПОДНЯТЫМИ СИДЕНЬЯМИ 3-ГО РЯДА	литров	-	236	
ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА	литров	70			
<b>ВЕС</b>					
ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ	кг	2860		2960	
СОБСТВЕННАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ	кг	-	-	-	
МАССА ПРИЦЕПА	С ТОРМОЗАМИ	кг	2700	3000	
	БЕЗ ТОРМОЗОВ	кг	750		
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>					
ТОПЛИВО		ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО			
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ		4 В РЯД			
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ	см <sup>3</sup>	2 157			
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА И ХОД ПОРШНЯ	мм	86,2 X 92,4			
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ		15,5 : 1			
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт (л.с.)/об/мин	133,1 (181) / 4 000			
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	Н*м / об/мин	420 / 1600-2600			
<b>ШАССИ</b>					
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	ЗАВИСИМЫЙ ОТ СКОРОСТИ		
ТОРМОЗА	СПЕРЕДИ	ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ДИСКИ			
	СЗАДИ	ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ДИСКИ			
ПОДВЕСКА	СПЕРЕДИ	С ДВОЙНЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ РЫЧАГОМ			
	СЗАДИ	5-LINK	MULTILINK		
КОЛЁСА		235/70R17	255/60R18		
<b>ДИНАМИКА</b>					
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	км/ч	185			
<b>РАСХОД ТОПЛИВА И ВЫБРОСЫ</b>					
РАСХОД ТОПЛИВА	В ГОРОДЕ	л/100 км	9,8	10,2	10,4
	ПО ШОССЕ	л/100 км	6,6	6,9	7
	СРЕДНИЙ	л/100 км	7,8	8,1	8,3
ВЫБРОСЫ CO <sub>2</sub>	СРЕДНИЙ	г/км	204	213	218