

**SSANGYONG****KORANDO 2019
TEHNILISED ANDMED**

MOOTOR		G15T				D16	
ÜLEKANNE		2WD		4WD			
KÄIGUKAST		6MT	6AT	6MT	6AT	6AT	
MÕÕTMED							
PIKKUS		mm	4450				
LAIUS		mm	1870				
KÕRGUS		mm	1620 (katusereelingutega 1629)				
TELJEVAHE		mm	2675				
RÖÖBE	EES	mm	1590				
	TAGA	mm	1610				
MIN. KLIIRENS		mm	195				
MIN. PÖÖRDERAADIUS		m	5,35				
MAHT							
ISTEKOHTI		reisjat	5				
PAKIRUUMI MAHT	MAKS. MAHT	liitrit	1248				
	TAGAISTME SELJATUGI ÜLEVAL	liitrit	551				
KÜTUSEPAAGI MAHT		liitrit	47				
KAAL							
TÄISMASS		kg	2010	2040	2100	2130	2250
TÜHIMASS		kg	1405	1435	1495	1525	1625
JÄRELHAAGISE MASS	PIDURITEGA	kg	1500				2000
	PIDURITETA	kg	500				750
MOOTOR							
KÜTUS			BENSIINIMOOTOR				DIISELMOOTOR
SILINDREID			RIDA 4				RIDA 4
MOOTORI TÖÖMAHT		cm ³	1497				1597
SILINDRI LÄBIMÕÖT JA KOLVIKÄIK		mm	76 x 82,5				76 x 88
SURVEASTE			9,5 : 1				15,5 : 1
SUURIM VÕIMSUS		kW (hp)/r/min	120 (163) / 5000-5500				100 (136) / 4000
MAKS. PÖÖRDEMOMENT		Nm/r/min	280 / 1500-4000				324 / 1500-2500
VEERMIK							
ROOLISÜSTEEM			ELEKTRILINE ROOLIVÕIMENDI				
PIDURID	EES	mm	VENTILEERITAV/KETAS				
	TAGA	mm	KETAS				
VEDRUSTUS	EES	mm	MCPHERSONI TÜÜPI				
	TAGA	mm	MULTILINK				
REHVID			225/60R17				
JÕUDLUS							
MAKS. KIIRUS		km/h	191	193	191	193	181
KESKKONNASÄÄSTU NÄITAJAD							
KÜTUSEKULU (WLTP)	MADAL	l/100km	9,5	10,0	10,7	11,8	8,5
	KESKMINE	l/100km	7,1	7,5	8,0	8,3	6,5
	KÕRGE	l/100km	6,6	6,9	7,3	7,5	5,8
	ERITI KÕRGE	l/100km	8,0	8,4	8,7	8,8	7,2
	KOMBINEERITUD	l/100km	7,6	7,9	8,4	8,7	6,8
CO ₂ HEITMED (WLTP)	KOMBINEERITUD	g/km	172	180	191	198	178

Tehnilised andmed olid õiged nende avaldamise hetkel.

Tehnilised andmed, standard- ja valikvarustus võivad muutuda ilma eelneva etteteadamiseta.

versioon 01.2020